YKCT-S 130~200

기능성 이동형 (완충용)

제품 특징 FEATURES

- 충격 흡수가 필요한 장비 또는 대차
- 특수 우레탄을 사용하여 경하중에서도 충격 흡수 기능

적용 범위 APPLICATION

- 크린룸 장비 및 대차
- 의료 장비
- 충격 흡수가 필요한 장비 또는 대차

130SF-U

130SFB-U

모델설명 ORDERING CODE

YKCT - S 130 RF/SF/SFB

- RF: Rigid Flange
- SF: Swivel Flange
- SFB: Swivel Flange Brake
- Serial Number
- Series
- Yeung Kwang Caster





재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

No.	재질	표면처리
1 Caster seat	SPC	Black Coated / Zn Galvanized
2 Body	ALDC12	Ivory Powder Coated / Black
3 Wheel	Anitistatic Poly Urethane+AL	-
4 Brake	ABS	-

130RFU 150SFU 200SFU





RF SF





SFB

규격 DIMENSION

MODEL	자중 (Net weight)	Kg							H~H1	L	O
	kg	1EA	4EA	Ø	W	F	F1	Hole			
YKCT-S130SFU	3	350	1050	Ø130	40	95x95	70x70	Ø11	200~170	171~181	36~50
YKCT-S130RFU	3										
YKCT-S130SFBU	3.4									224~205.5	
YKCT-S150SFU	3.2	350	1050	Ø150					230~200	180~196.5	36~50
YKCT-S150RFU	3.2										
YKCT-S150SFBU	3.7									248~219.5	
YKCT-S200SFU	3.5	350	1050	Ø200					270~235	224~244	55~76
YKCT-S200RFU	3.5										
YKCT-S200SFBU	4.2									282~260	