




The use or communication of the contents there of are forbidden without express authority. (당사의 사전 허락없이 무단 전제 및 복사를 금함)

NO	REVISION RECORD	DATE	CHK.	APPR.



원형	지름 D(mm) X 두께 T(mm)										
	01	02	03	04	05						
D2	D2x1T	D2x1.5T	D2x2T	D2x3T	D2x5T						
D3	D3x1T	D3x1.5T	D3x2T	D3x3T	D3x5T	D3x10T	D3x20T				
D4	D4x1T	D4x1.5T	D4x2T	D4x3T	D4x5T	D4x10T	D4x20T				
D5	D5x0.5T	D5x1T	D5x1.5T	D5x2T	D5x3T	D5x5T	D5x10T	D5x20T			
D6	D6x1T	D6x1.5T	D6x2T	D6x3T	D6x5T	D6x10T	D6x15T	D6x20T			
D7	D7x0.5T	D7x1T	D7x1.5T	D7x2T	D7x3T	D7x5T	D7x10T	D7x15T	D7x20T	D7x30T	
D8	D8x0.5T	D8x1T	D8x1.5T	D8x2T	D8x3T	D8x5T	D8x8T	D8x10T	D8x20T	D9.5x1.5T	
D10	D10x0.6T	D10x1T	D10x1.5T	D10x2T	D10x3T	D10x4T	D10x5T	D10x8T	D10x10T	D10x15T	D10x20T
D12	D12x1T	D12x1.5T	D12x2T	D12x2.5T	D12x3T	D12x5T	D12x10T				
D15	D15x1T	D15x1.5T	D15x2T	D15x3T	D15x5T	D15x10T	D15x15T				
D18	D18x2T	D18x3T									
D20	D20x1T	D20x1.5T	D20x2T	D20x2.5T	D20x3T	D20x5T	D20x10T	D20x15T	D20x20T		
D25	D25x2T	D25x3T	D25x5T	D25x10T							
D30	D30x3T	D30x5T	D30x10T	D30x15T	D30x20T						
D40	D40x3T	D40x5T	D40x10T								
D50	D50x5T	D50x10T									

Note

- 특징 : 강한 자력(25~50MGOe)
: Working Temperature ≤80℃
: 산화력이 강하여 니켈도금처리(녹방지)
- 주의 : 마그네틱카드/핸드폰 액정 주의
: 습기와 물기 주의
: 주변정리 및 장갑착용 필수
: 자석 깨짐 주의
- 용도 : 하드디스크 헤드 엑츄에이터/자기공명영상(MRI)
: 스피커 및 헤드폰/자기 베어링/전기모터/풍력 발전기

TOLERANCE(mm) (KS B 0412에 준함)	
6 이하	±0.05
6 ~ 30	±0.1
30 ~ 120	±0.15
120 ~ 315	±0.2
300 ~ 1000	±0.3
1000 ~ 2000	±0.5

원형자석	D2	01	주문번호
CKR		D2x1T	상세 사이즈

대표 사이즈

CKR-D2-01

FINISH	MATERIAL	UNIT	mm	NO.	DESCRIPTION	DWG. NO	QTY	REMARK
도금 : 니켈도금 도장 : -	Neodymium	APP. DWG.	2019.09.05	1/1	DWG. NO. PART NAME	-	-	V1.0
QTY	Hardware		A3	1/1	ASS'Y NAME	원형자석		
1 EA/SET					MODEL NO.			