

YKCT-LGD 60.75

캠팩트 이동경 (저상형)

제품 특징 FEATURES

- 중리중용 거성 캐스터로 손쉬운 이동과 360도 회전 기능 일체화

적용 범위 APPLICATION

- 안료미늘 프루파일 프레임, 반도체 장비, 의료 장비, 중리중용 경비 및 운반 대차



60F~75F





60FB~75FB



재질 MATERIAL & TREATMENT INFORMATION

| No. | 재질 | 표면처리 |
|-----|-------------|-----------------------------|
| ① | Caster seat | SPC/SM45C Black Coated |
| ② | Ball | STB2 Ni-Cr |
| ③ | Body | ALDC12 Hammerstone |
| ④ | Brake(B) | S45C Zn Galvanized |
| ⑤ | Pin | S10C/SM45C Zn Galvanized |
| ⑥ | Wheel | PA6 Black |

* Option: Wheel: Antistatic Poly Urethane



규격 DIMENSION

| MODEL | 자중 (Net weight) kg | Kg | | Ø | W | Hole | | | H | L | S | O |
|--------------|--------------------------|-----|------|-----|----|-------|-------|------|-----|-----|----|----|
| | | 1EA | 4EA | | | F | F1 | Hole | | | | |
| YKCT-LGD60F | 0.78 | 550 | 1700 | Ø60 | 55 | 90x90 | 70x70 | Ø9.5 | 90 | 100 | 55 | 25 |
| YKCT-LGD60FB | 0.92 | 550 | 1700 | Ø60 | 55 | 90x90 | 70x70 | Ø9.5 | 90 | 100 | 55 | 25 |
| YKCT-LGD60FU | 1 | 550 | 1700 | Ø60 | 55 | 90x90 | 70x70 | Ø9.5 | 90 | 100 | 55 | 25 |
| YKCT-LGD75F | 1.06 | 700 | 2100 | Ø75 | 55 | 90x90 | 70x70 | Ø9.5 | 108 | 108 | 63 | 25 |
| YKCT-LGD75FB | 1.2 | 700 | 2100 | Ø75 | 55 | 90x90 | 70x70 | Ø9.5 | 108 | 108 | 63 | 25 |
| YKCT-LGD75FU | 1.28 | 700 | 2100 | Ø75 | 55 | 90x90 | 70x70 | Ø9.5 | 108 | 108 | 63 | 25 |